

Ogólne Warunki montażu wykonywanego przez serwis Hendi Polska Sp. z o.o.

I. Warunkiem prawidłowego wykonania montażu jest spełnienie poniższych wymagań przez kontrahenta:

- a) Przyłącza prądowe, gazowe, wodne, kanalizacyjne oraz wentylacyjne (według potrzeby), winny zostać przygotowane w odległości maksymalnie 1 metra od planowanego miejsca montażu urządzenia.
- b) Technik Hendi Polska Sp. z o.o. nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek przeróbek lub zmian przyłączy. Nie dotyczy to zastosowania ewentualnych redukcji kanalizacji (od 50 mm w dół) oraz redukcji przyłączy wodnych (od ¾ cala w dół).
- c) Przeznaczone do montażu urządzenie powinno zostać ustawione w miejscu montażu na przypisanej do niego podstawie (w przypadku jeżeli występuje).
- d) Urządzenie powinno znajdować się w docelowym miejscu montażu.
- e) Urządzenie do momentu przyjazdu technika dokonującego montażu powinno pozostać w folii ochronnej (czynności usunięcia wykona technik).
- f) Wykaz przyłączy, ich ilości oraz rozmiarów potrzebnych do uruchomienia danego urządzenia, znajduje się w kartach katalogowych urządzeń. W przypadku ich braku dodatkowy egzemplarz powinien udostępnić sprzedawca urządzenia.

Technik Hendi Sp. z o.o. jest uprawniony do odmowy przystąpienia do realizacji montażu, w przypadku gdy kontrahent nie spełnił warunków opisanych powyżej oraz gdy ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy, w tym BHP, nie jest możliwe prawidłowe wykonanie usługi, co zostanie wskazane w odpowiednim protokole.

II. W przypadku niespełnienia przez klienta warunków montażu, bez wcześniejszego powiadomienia z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o tym serwisu Hendi Polska Sp. z o.o. , zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 300,00 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu technika do i od kontrahenta w wysokości określonej w Cenniku płatna w terminie 14 dni .

Dotyczy to w szczególności:

- nieprzygotowania przyłączy zgodnie z wytycznymi kart katalogowych.
- nieustawienia urządzenia w miejscu montażu.
- nieudostępnienia miejsca montażu z przyczyn niezależnych od technika.
- braku powiadomienia o zaistniałych komplikacjach
- odmowy przystąpienia do montażu przez technika Hendi Sp. z o.o.

III. Zakres montażu:

- a) Materiały montażowe są zapewnione w cenie montażu, w odległości do 1 metra od miejsca instalacji urządzenia (przy opcji B. z cennika). W przypadku wyboru opcji A. z cennika koszty materiałów zostaną przez Hendi Polska Sp. z o.o. doliczone do faktury za usługę montażu.
- b) Montaż oraz pierwszy rozruch urządzenia.
- c) Zdjęcie folii ochronnych.
- d) Szkolenie wstępne z podstawowych zasad użytkowania i obsługi urządzenia, przeprowadzane w dniu montażu urządzenia.

Z przeprowadzonego montażu zostanie podpisany odpowiedni protokół stwierdzający prawidłowe wykonanie montażu , przeszkolenie pracowników oraz wykonanie innych obowiązków związanych z montażem urządzeń , przy czym uznaje się że osoby obecne przy montażu są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu kontrahenta.

Integralną częścią Ogólnych Warunków montażu jest Cennik.

Serwis Hendi Polska sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany wysokości usług realizowanych na podstawie Cennika .

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi warunkami montażu oraz zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania miejsca montażu na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Podpis osoby uprawnionej

Pieczęć firmowa

Załącznik: cennik.